

Cerradura autónoma RFID

Las cerraduras autónomas con lectora de proximidad embebida (RFID) Sage son una respuesta simple y económica para el control de acceso en aquellos lugares que no requieran registro.

Su programación es sumamente simple, ya que en la misma cerradura se llevan a cabo todos los procedimientos de habilitación y deshabilitación.

Para generar una credencial maestra se utiliza la llave mecánica incluida con el kit (y que sirve también para casos de emergencia).

Funciona con 4 pilas AA que se alojan en el canto de la puerta (solo son accesibles con la puerta abierta).

Posee cerradura de seguridad de 5 elementos.

Activación mediante motor Mabuchi (Japón).

Su lectora embebida de gran sensibilidad y muy bajo consumo incluye leds y buzzer para dar indicaciones claras de funcionamiento.

Incluye indicación de batería baja.

Incluye un procedimiento para dejar la cerradura desbloqueada (para reuniones o eventos).

Anulación de todas las credenciales habilitadas en caso de pérdida.

No requiere cableado !



Especificaciones

Corriente en reposo	25 microamperes
Corriente de trabajo	120 / 150 mA
Temperatura de trabajo	0 a 70 grados
Alimentación	4 ó 6 pilas alcalinas AA
Duración de las pilas	Aproximadamente 10 meses
Indicador de bajo voltaje	Led y buzzer
Memoria	Mas de 10 años de autonomía
Medidas	560 * 370 * 455 mm
Puertas soportadas	Espesor desde 38 a 55 mm
Distancia de lectura	5 a 10 cm
Vida útil de las credenciales	Mas de 100.000 ciclos de lectura
Tiempo para bloqueo automático	10 segundos
Aviso de puerta abierta	Luego de 10 segundos de la apertura
Indicaciones al usuario	Buzzer y leds
Indicador de batería baja	Mediante avisos sonoros y visuales intermitentes